



Tijdcontactblok Magneetschakelaar / AF Frontale elektronische timer opkomend vertraagd

TEF4S-ON

1SBN020113R1000

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBN020113R1000
ETIM Productklasse	EC002060 - Tijdcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	TEF4S-ON

Omschrijving

Frontale elektronische timer opkomend vertraagd
TEF4S-ON is een frontaal gemonteerde elektronische timer die de timingfunctie realiseert en een compacte oplossing in de schakelkast biedt in vergelijking met afzonderlijke timers. TEF4S elektronische timers, uitgevoerd met veerklemmen, worden frontaal gemonteerd en vergrendeld op AF-, AFC-contactoren of NF-, NFC-contactorrelais met schroef- of push-in-klemmen. Een mechanische indicator geeft de status van de contactor aan. TEF4S elektronische timers worden gevoed via een directe plug-in parallelle aansluiting op de spoelaansluitingen A1–A2 van de contactor of het contactorrelais. Een varistor is in de timer geïntegreerd voor ingebouwde bescherming tegen overspanningen in de contactorspoel. De TEF4S is beschikbaar voor een breed stuurspanningsbereik van 24...240 V AC/DC. TEF4S maakt tijdvertraagde functies tot 100 s mogelijk in 3 afzonderlijke tijdbereiken, onafhankelijk van het besturingssysteem. De tijdsbereiken worden gekozen met een schakelaar en de vertragingstijd wordt ingesteld via een draaischakelaar. De timingfunctie van de TEF4S-ON wordt geactiveerd door het sluiten van het apparaat waarop de timer is gemonteerd.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	3471523130647
Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	DE

Algemene informatie

Prijs

Bruto prijs	€ 137,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	56 x 82 x 51 Millimeter
CBS nummer	85389091

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Schakelfunctie:	Opkomvertraagd
Insteltijd (seconde):	0.1 - 100
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Werkingsprincipe:	Elektronisch

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

