



Tijdcontactblok Magneetschakelaar / AF Frontale elektronische timer afvallend vertraagd

TEF4S-OFF

1SBN020115R1000

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBN020115R1000
ETIM Productklasse	EC002060 - Tijdcontactblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	TEF4S-OFF

Omschrijving

Frontale elektronische timer afvallend vertraagd
TEF4S-OFF is een frontale elektronische timer voor het realiseren van tijdfuncties. TEF4S-elektronische timers, met veerklemmen, worden frontgemonteerd en vergrendeld op AF, AFC magneetschakelaars of NF, NFC contactorrelais met schroef- of push-in-klemmen. Een mechanische indicator geeft de status van de magneetschakelaar aan. TEF4S-timers worden gevoed via een directe, inplugbare parallelle aansluiting op de spoelklemmen A1–A2 van de magneetschakelaar of het contactorrelais. Een geïntegreerde varistor biedt ingebouwde bescherming tegen spanningspieken in de spoel. De TEF4S is beschikbaar voor een breed stuurspanningsbereik van 24...240 V AC/DC. TEF4S maakt tijdvertraagde functies tot 100 s mogelijk in 3 afzonderlijke tijdbereiken, onafhankelijk van het besturingssysteem. De tijdbereiken worden gekozen met een schakelaar en de vertraging is instelbaar via een draaischakelaar. De tijdfunctie van de TEF4S-OFF wordt geactiveerd door het openen van het apparaat waarop de timer is gemonteerd. De OFF-delay-uitvoering werkt zonder extra stuurvoeding.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523130661
Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 149,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	56 x 82 x 51 Millimeter
CBS nummer	85389091

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Schakelfunctie:	Afvalvertraagd
Insteltijd (seconde):	0.1 - 100
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Werkingsprincipe:	Elektronisch

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

