



Lastscheider SwitchLine Lastscheider 3P, 40 A bodem / DIN-rail montage

OT40F3

1SCA104902R1001

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA104902R1001
Oude artikelnummer	OT40F3
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT40F3
Omschrijving	Lastscheider 3P, 40 A bodem / DIN-rail montage 3-polige, frontbediende, bodemmontage, DIN-rail- monteerbare werkschakelaar zonder zekeringen met beschermde klemmen; hendel en as niet inbegrepen.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	6417019390451
Netto gewicht	0,09 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 57,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,09 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 67 x 46 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continu stroom Iu (ampère):	40
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	40
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	0.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	11
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	11
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	35
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting

Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	23
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	68
Diepte (millimeter):	56

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

