



Soft starter Softstarters / PSR Sofstarter Supply Voltage 100-250V AC In lijn : 1,5kW/400V 3,9A met Interne by-pass Twee fase geregeld

PSR3-600-70

1SFA896103R7000

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA896103R7000
Oude artikelnummer	PSR3-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSR
Type	PSR3-600-70
Omschrijving	Sofstarter Supply Voltage 100-250V AC In lijn : 1,5kW/400V 3,9A met Interne by-pass Twee fase geregeld De softstarter PSR3-600-70 heeft een nominale maximale bedrijfsstroom van 3 A met een bedrijfs- spanningsbereik van 208...600 V AC. De nominale stuurspanning ligt tussen 100...240 V AC bij 50/60 Hz. PSR biedt tweefasige regeling met zachte start en stop via een spanningsramp. Hij heeft een geïntegreerde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN-sigitaal is beschikbaar via een relaisuitgang in NO (normaal open). De start/stop-ramp en -tijd zijn eenvoudig in te stellen met drie potentiometers aan de voorzijde. PSR wordt vaak gebruikt in combinatie met een Manual Motor Starter (MMS) van ABB, daarom zijn mechanische verbindingssets beschikbaar. Een andere veelgebruikte optie is veldbuscommunicatie, te activeren via een externe adapter en een veldbusstekker. De PSR- reeks is onze meest compacte serie softstarters met basisfunctionaliteit en -waarden. Ze zijn geschikt voor kleine driefasenmotoren met nominale stromen van 3...105 A en kunnen tot 100 starts per uur aan. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500338186



Algemene informatie

Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 150,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	50 x 121 x 156 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom le bij 40 °C (ampère):	3.9
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V (kilowatt):	0.75
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V (kilowatt):	1.5
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Nee
Torque control:	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 240
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Nee
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

