



Soft starter Softstarters / PSR Softstarter PSR serie 11kW (400V), Us=24Vac/dc

PSR25-600-11

1SFA896108R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA896108R1100
Oude artikelnummer	PSR25-600-11
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSR
Type	PSR25-600-11
Omschrijving	Softstarter PSR serie 11kW (400V), Us=24Vac/dc De softstarter PSR25-600-11 heeft een nominale maximale bedrijfsstroom van 25 A met een bedrijfsspanningsbereik van 208...600 V AC. De nominale stuurspanning is 24 V AC/DC. PSR biedt tweefasige regeling voor softstart en -stop via een spanningsramp. Hij heeft een ingebouwde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN- en een TOR-sigitaal zijn beschikbaar via een relaisuitgang in NO (normaal open). De start/stop-ramp en -tijd zijn eenvoudig in te stellen met drie potentiometers aan de voorkant. PSR wordt vaak gebruikt in combinatie met een handbediende motorstarter (MMS) van ABB, daarom zijn mechanische aansluitsets beschikbaar. Een andere veelgebruikte optie is Fieldbuscommunicatie, te activeren via een externe adapter en een Fieldbus-plug. De PSR-reeks is onze meest compacte serie softstarters met basisfunctionaliteit en -specificaties. Ze zijn geschikt voor kleine driefasenmotoren met nominale stromen van 3...105 A en kunnen tot 100 starts per uur aan. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, compressoren en transportsystemen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500477199
Netto gewicht	0,6 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 292,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	50 x 137 x 176 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	25
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt):	5.5
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt):	11
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Nee
Torque control:	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Nee
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

