



Soft starter Softstarters / PSR Softstarter PSR serie 15kW (400V), Us=24Vac/dc

PSR30-600-11

1SFA896109R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA896109R1100
Oude artikelnummer	PSR30-600-11
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSR
Type	PSR30-600-11
Omschrijving	Softstarter PSR serie 15kW (400V), Us=24Vac/dc De softstarter PSR30-600-11 heeft een nominale maximale bedrijfsstroom van 30 A en een bedrijfsspanningsbereik van 208...600 V AC. De nominale stuurspanning is 24 V AC/DC. PSR biedt tweefasenregeling voor softstart en -stop via een spanningsramp. Hij heeft een ingebouwde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN- en TOR-sigitaal is beschikbaar via een relaisuitgang in NO (normaal open). De start/stop-ramp en -tijd zijn eenvoudig instelbaar met drie potentiometers aan de voorzijde. PSR wordt vaak gecombineerd met een handbediende motorbeveiligingsschakelaar (MMS) van ABB, daarom zijn mechanische koppelsets beschikbaar. Een andere veelgebruikte optie is veldbuscommunicatie, te activeren met een externe adapter en een veldbusplug. De PSR-serie is onze meest compacte softstarterlijn met basisfunctionaliteit en specificaties. Geschikt voor kleine driefasenmotoren met nominale stromen van 3...105 A en tot 100 starts per uur. Typische toepassingen zijn onder meer pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500477205
Netto gewicht	0,6 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 347,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	50 x 137 x 176 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	30
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	7.5
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	15
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Nee
Torque control:	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Nee
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

