



Soft starter Softstarters / PSR Sofstarter Supply Voltage 100-250V AC In lijn : 30kW/400V 60A met Interne by-pass Twee fase geregeld

PSR60-600-70

1SFA896112R7000

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA896112R7000
Oude artikelnummer	PSR60-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSR
Type	PSR60-600-70
Omschrijving	Sofstarter Supply Voltage 100-250V AC In lijn : 30kW/400V 60A met Interne by-pass Twee fase geregeld De softstarter PSR60-600-70 heeft een nominale maximale bedrijfsstroom van 60 A met een bedrijfsspanningsbereik van 208...600 V AC. De gewaardeerde stuurspanning ligt tussen 100...240 V AC bij 50/60 Hz. PSR biedt twee-fasenregeling voor softstart en -stop via een spanningsramp. Hij heeft een ingebouwde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN- en een TOR-sigitaal zijn beschikbaar via een relaisuitgang in NO (normaal open). De start/stop-ramp en -tijd zijn eenvoudig in te stellen met drie potentiometers aan de voorzijde. PSR wordt vaak gebruikt in combinatie met een handmatige motorstarter (MMS) van ABB, waarvoor mechanische koppelsets beschikbaar zijn. Een andere populaire optie is Fieldbus-communicatie, die kan worden ingeschakeld met een externe adapter en een Fieldbus-plug. De PSR-serie is onze meest compacte softstarters met basisfunctionaliteit en -waarden. Ze zijn geschikt voor kleine driefasenmotoren met nominale stromen van 3...105 A en kunnen tot 100 starts per uur aan. Veelvoorkomende toepassingen zijn bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500362594
Netto gewicht	2,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 628,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 195 x 230 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom le bij 40 °C (ampère):	60
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt):	15
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt):	30
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Nee
Torque control:	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 240
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Nee
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP10

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

