



Soft starter Softstarters / PSE Softstarter
 Stuurspanning 100-250V AC In lijn :
 30kW/400V 60A Intern voorzien van by-pass
 PSE60-600-70
 1SFA897106R7000

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA897106R7000
Oude artikelnummer	PSE60-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSE
Type	PSE60-600-70
Omschrijving	Softstarter Stuurspanning 100-250V AC In lijn : 30kW/400V 60A Intern voorzien van by-pass De softstarter PSE60-600-70 heeft een maximaal nominale bedrijfsstroom van 60 A en een bedrijfs-spanningsbereik van 208...600 V AC. De nominale stuurspanning ligt tussen 100...250 V AC bij 50/60 Hz. PSE biedt tweefasige regeling met softstart en -stop via een spannings- of koppelramp. Hij heeft een geïntegreerde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN-, TOR- en Event-sig-naal is beschikbaar via een relaisuitgang in normaal open (NO). De PSE beschikt over functies zoals stroombegrenzing, kickstart, analoge uitgang, EOL, underload en geblokkeerde-rotorbeveiliging. Voor interactie is er een verlicht display dat met symbolen werkt en daardoor taalafhankelijk is. Optioneel kan een identiek extern toetsenpaneel met IP66 worden toegevoegd. Er zijn drie communicatiemethoden met de PSE: via bekabelde ingangen Start/Stop of Reset van een fout, via de ingebouwde veldbuscommunicatie Modbus RTU, of met een externe adapter en een Fieldbus-plug. PSE is een echte allround softstarter: de perfecte balans tussen hoge aanloopcapaciteit en kostenefficiëntie. Zeer geschikt voor kleine tot middelgrote driefasenmotoren met nominale stromen van 18...370 A. Typische toepassingen zijn onder meer pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500400647
Netto gewicht	2,5 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1164,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	257 x 178 x 288 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	60
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt):	15
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt):	30
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

