



Soft starter Softstarters / PSE Softstarter PSTE serie PSE370-600-70-1

PSE370-600-70-1

1SFA897115R7001

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA897115R7001
Oude artikelnummer	PSE370-600-70-1
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSE
Type	PSE370-600-70-1
Omschrijving	Softstarter PSTE serie PSE370-600-70-1 De softstarter PSE370-600-70-1 heeft een nominale maximale bedrijfsstroom van 370 A met een bedrijfsspanningsbereik van 208...600 V AC. De nominale besturingsspanning ligt tussen 100...250 V AC bij 50/60 Hz. PSE biedt twee-fasenregeling met softstart en -stop via een spannings- of koppelramp. Hij heeft een ingebouwde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. Een RUN-, TOR- en Event-sigitaal is beschikbaar via een relaisuitgang in NO (normaal open). De PSE heeft functies zoals stroombegrenzing, kickstart, analoge uitgang, EOL, onderbelasting en geblokkeerde rotorbeveiliging. Voor interactie is er een verlicht display dat symbolen gebruikt en taalafhankelijk is. Optioneel kan een identieke externe keypad met IP66-classificatie worden toegevoegd. Er zijn drie manieren om te communiceren met de PSE: via hardwired ingangen voor Start/Stop of reset van een fout, via de ingebouwde fieldbuscommunicatie Modbus RTU, of met een externe adapter en een Fieldbus-plug. PSE is een echte general-purpose softstarter: de perfecte balans tussen hoge aanloopcapaciteit en kostenefficiëntie. Zeer geschikt voor kleine tot middelgrote driefasenmotoren met nominale stromen van 18...370 A. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500515051
Netto gewicht	10,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 5597,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	325 x 261 x 510 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom le bij 40 °C (ampère):	370
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt):	110
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt):	200
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

