



Soft starter Softstarters / PSTX Sofstarter
Voedingsspanning 100-250V AC In lijn :
200kW/400V 370A In driehoek :
355kW/400V 640A Intern voorzien van by-pass

PSTX370-600-70

1SFA898115R7000

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA898115R7000
Oude artikelnummer	PSTX370-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSTX
Type	PSTX370-600-70
Omschrijving	Sofstarter Voedingsspanning 100-250V AC In lijn : 200kW/400V 370A In driehoek : 355kW/400V 640A Intern voorzien van by-pass De softstarter PSTX370-600-70 heeft een maximale bedrijfsstroom van 370 A met een bedrijfsspanningsbereik van 208...600 V AC. De genormeerde besturingsspanning ligt tussen 100...250 V AC bij 50/60 Hz. PSTX biedt driefasige regeling met soft start en stop via een spannings- of koppelramp. Hij heeft een ingebouwde bypass voor eenvoudige installatie en energiebesparing. RUN-, TOR- en Event-signalen zijn beschikbaar via relaisuitgangen in NO (normaal open). De PSTX beschikt over functies zoals stroombegrenzing, kickstart, analoge uitgang, EOL, motorverwarming en pompreiniging. Daarnaast zijn jog, remmen, stilstandrem, diagnostiek, sequentiestart en nood-/brandpompmodus standaard aanwezig. Voor bediening is er een afneembaar full-graphic display met IP66 en 4X outdoor rating. Er zijn vier manieren om met de PSTX te communiceren: via hardwire-ingangen Start/Stop/Reset van storing; via drie programmeerbare digitale ingangen; via ingebouwde fieldbuscommunicatie Modbus RTU en optionele ANYBUS-modules met alle gangbare protocollen zoals onder andere Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP en meer; of met een externe adapter en een fieldbus-plug. PSTX is een complete oplossing voor elke motorstarttoepassing. Geschikt voor middelgrote tot grote driefasige motoren met nominale stromen van 30...1250 A in lijnschakeling of 52...2160 A

Algemene informatie

	in binnendelta. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500501535
Netto gewicht	15,5 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 8149,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	15,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	379 x 352 x 564 Millimeter
CBS nummer	85371091

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	370
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	110
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	200
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	200
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	355
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

