



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 116-30-22B-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL427002R1122

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427002R1122
Oude artikelnummer	AF116-30-22B-1124-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-30-22B-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC De AF116-30-22B-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomstaven. Hij stuurt motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) of 75 hp / 480 V UL aan en schakelt vermogenscircuits tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), waarmee grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de schakelkast wordt verlaagd en duidelijke schakelingen in instabiele netten worden gewaarborgd. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500476895
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 808,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

