



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 12 groot spanningsbereik
Hulpcontact ONO + ONC

AF 116-30-00B-12 48-130VAC/DC

1SFL427002R1200

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427002R1200
Oude artikelnummer	AF116-30-00B-1248-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-30-00B-12 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact ONO + ONC De AF116-30-00B-12 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met hoofdstroom-aansluitrails, voor motorbesturing tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) of 75 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (48–130 V 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor een betrouwbare werking in onstabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500476505
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 745,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

