



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 14 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 116-30-11B-14 250-500VAC/DC

1SFL427002R1411

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427002R1411
Oude artikelnummer	AF116-30-11B-14250
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-30-11B-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC De AF116-30-11B-14 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails. Hij stuurt motoren aan tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) of 75 hp / 480 V UL en schakelt stroomkringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote stuurspanningsschommelingen op, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare schakelingen in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500476482
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 913,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

