



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 14 groot spanningsbereik
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 116-30-22B-14 250-500VAC/DC

1SFL427002R1422

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427002R1422
Oude artikelnummer	AF116-30-22B-14250
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-30-22B-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 55kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC De AF116-30-22B-14 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het aansturen van motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) of 75 hp / 480 V UL en het schakelen van vermogenskringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare schakelingen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing oplevert. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500494868
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 947,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

