



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 55kW 400V 3-Polig Vlag aansl Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 116-30-12B-14 250-500VAC/DC

1SFL427082R1412

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL427082R1412
Oude artikelnummer	AFS116-30-12B-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 116-30-12B-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 55kW 400V 3-Polig Vlag aansl Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS116-30-12B-14 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde zijhulpcontactblokken: links 1 (1 N.O. + 1 N.C.) en rechts vast 1 (1 N.C.), met Main Circuit Bars-aansluitingen. Stuurt motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) of 75 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers, conform de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – waardoor het veilige gebruik van uw machines en apparatuur wordt gegarandeerd. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok borgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan grote variaties in de stuurspanning opvangen, verlaagt het energieverbruik in de kast en zorgt voor betrouwbare schakelingen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed aanvullend assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540640
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1092,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

