



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 55kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 116-40-11-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL427101R1111

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL427101R1111
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-40-11-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 55kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC
De AF116-40-11-11 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en dubbele klem. Hij stuurt motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenscircuits tot 160 A (AC-1) of 160 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokbouwvorm, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	7320500504024
Netto gewicht	2,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 917,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	197 x 147 x 155 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Kabelklem
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	120
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	128

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

