



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 55kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 116-40-22-14 250-500VAC/DC

1SFL427101R1422

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427101R1422
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-40-22-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 55kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC
De AF116-40-22-14 is een 4-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met voormonteerde hulpcontacten en dubbele klem, voor motorbesturing tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL General Use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503911
Netto gewicht	2,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 930,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	197 x 147 x 155 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	120
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	128

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

