



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 4P Ringaansl.
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 116-40-11B-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL427102R1111

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL427102R1111
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-40-11B-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 55kW 400V 4P Ringaansl. Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC
De AF116-40-11B-11 is een 4-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met voorgesmonteerde hulpcontacten en hoofdcircuit-rails. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 160 A (AC-1) of 160 A UL algemeen gebruik. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt grote variaties in stuurspanning op, verlaagt het energieverbruik in de kast en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503898
Netto gewicht	1,95 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 917,00 per 1 PC
-------------	-------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	197 x 147 x 155 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	120
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	128

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

