



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 55kW 400V 4P Ringaansl.
Spoel code 13 groot spanningsbereik
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 116-40-22B-13 100-250VAC/DC

1SFL427102R1322

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL427102R1322
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 116-40-22B-13 100-250VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 55kW 400V 4P Ringaansl. Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC
 De AF116-40-22B-13 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 55 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 160 A (AC-1) of 160 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een ruim stuurspanningsbereik (100–250 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in panelen en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500503829
Netto gewicht	1,95 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 930,00 per 1 PC
--------------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	197 x 147 x 155 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	160
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	116
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	55
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	120
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	128

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

