



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 140-30-22-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL447001R1122

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL447001R1122
Oude artikelnummer	AF140-30-22-1124-6
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 140-30-22-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC De AF140-30-22-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en dubbele klem, voor het aansturen van motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en het schakelen van vermogencircuits tot 200 A (AC-1) of 200 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed besturingsspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), kan hij grote variaties in besturingsspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in panelen en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500481387
Netto gewicht	1,55 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 915,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,55 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	200
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	140
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

