



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 13 groot spanningsbereik
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 140-30-22B-13 100-250VAC/DC

1SFL447002R1322

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL447002R1322
Oude artikelnummer	1SFL471001R8022
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 140-30-22B-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC De AF140-30-22B-13 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails. Geschikt voor motorbesturing tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 200 A (AC-1) of 200 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote stuurspanningsschommelingen opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor zekere schakelingen in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met opsteekhulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500482018
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 909,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	200
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	140
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	37.285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

