



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 75kW 400V 4P Ringaansl.
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 140-40-11B-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL447102R1111

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL447102R1111
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 140-40-11B-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 75kW 400V 4P Ringaansl. Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC
De AF140-40-11B-11 is een 4-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met vooraf gemonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails. Hij bestuurt motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 200 A (AC-1) of 175 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed besturingsspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), kan hij grote variaties in besturingsspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de kast en garandeert hij betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een bloktype ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500505267
Netto gewicht	1,95 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1158,00 per 1 PC
-------------	--------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	197 x 147 x 155 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	200
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	140
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	120
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	128

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

