



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF  
Magneetsch. 75kW 400V 4P Ringaansl.  
Spoel code 11 groot spanningsbereik  
Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 140-40-22B-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL447102R1122

Generated on 14-3-2026

## Algemene informatie

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Assortiment        | Nederland                          |
| Bestelnummer       | 1SFL447102R1122                    |
| ETIM Productklasse | EC000066 - Magneetschakelaar       |
| Merknaam           | ABB Componenten                    |
| Serie/programma    | Magneetschakelaar / AF             |
| Type               | AF 140-40-22B-11 24-60VAC 20-60VDC |

## Omschrijving

Magneetsch. 75kW 400V 4P Ringaansl. Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC  
De AF140-40-22B-11 is een 4-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL, met vooraf gemonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het aansturen van motoren tot 75 kW/400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 200 A (AC-1) of 175 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V AC 50/60 Hz en 20–60 V DC), verwerkt hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor duidelijke schakelingen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                |
| GTIN code             | 7320500505250                  |
| Netto gewicht         | 1,95 Kilogram                  |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1175,00 per 1 PC |
|-------------|--------------------|

Prijs

|               |            |
|---------------|------------|
| Ingangsdatum  | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | DC         |



## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                       |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,95 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 197 x 147 x 155 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                   |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 20 - 60            |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 200                |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 140                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 75                 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 2                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 4                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 14.914             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 690 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 120                |
| Hoogte (millimeter):                             | 150                |
| Diepte (millimeter):                             | 128                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

