



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 146-30-11-13 100-250VAC/DC

1SFL467001R1311

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL467001R1311
Oude artikelnummer	AF146-30-11-13100-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 146-30-11-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 1NO + 1NC De AF146-30-11-13 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voormonteerde hulpcontacten en dubbele klem. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenskringen tot 225 A (AC-1) of 200 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een compact ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500476994
Netto gewicht	1,55 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 1115,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,55 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	37.285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

