



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 14 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 146-30-11-14 250-500VAC/DC

1SFL467001R1411

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL467001R1411
Oude artikelnummer	AF146-30-11-14250-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 146-30-11-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 14 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 1NO + 1NC De AF146-30-11-14 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en dubbele klem, voor het aansturen van motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 225 A (AC-1) of 200 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een ruim stuurspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote stuurspanningsschommelingen opvangen, vermindert hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500481967
Netto gewicht	1,55 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 1339,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,55 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

