



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 11 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 146-30-00B-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL467002R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL467002R1100
Oude artikelnummer	AF146-30-00B-1124-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 146-30-00B-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Spoel code 11 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 0NO + 0NC De AF146-30-00B-11 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met hoofdstroomrails, geschikt voor motorbesturing tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 225 A (AC-1) of 200 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500478363
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 1101,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

