



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl.
Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 146-30-00B-13 100-250VAC/DC

1SFL467002R1300

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL467002R1300
Oude artikelnummer	AF146-30-00B-13100
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 146-30-00B-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringaansl. Spoel code 13 gr. sp.bereik 1000VAC Hulpcontact 0NO + 0NC De AF146-30-00B-13 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met hoofdstroomrails, voor motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenskringen tot 225 A (AC-1) of 200 A UL (algemeen gebruik). Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een ruim besturingsspanningsbereik (100–250 V AC 50/60 Hz en DC), waardoor grote variaties in besturingsspanning worden opgevangen, het energieverbruik in het paneel afneemt en betrouwbare werking in instabiele netten is gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	7320500478387
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 1089,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	14.914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

