



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 75kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 146-30-12-14 250-500VAC/DC

1SFL467081R1412

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL467081R1412
Oude artikelnummer	AFS146-30-12-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 146-30-12-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 75kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS146-30-12-14 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met vooraf gemonteerde zij-hulpcontactblokken: links één (1 N.O + 1 N.C.) en rechts één vast (1 N.C.), beide met dubbele klemverbindingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 75 kW / 400 V AC (AC-3) of 100 hp / 480 V UL en voor het schakelen van stroombanen tot 225 A (AC-1) of 200 A UL general use. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers conform EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van machines en installaties ondersteunt. Een goed herkenbaar geel laagenergie-hulpcontactblok zorgt voor de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en schakelt hij betrouwbaar in onstabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540596
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1647,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	216 x 207 x 150 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	225
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	146
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	37.285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	90
Hoogte (millimeter):	150
Diepte (millimeter):	126

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

