



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 90kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 190-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL487102R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL487102R1100
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 190-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 90kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF190-40-00-11 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met hoofdstroomrails. Geschikt voor motorbesturing tot 90 kW bij 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 275 A (AC-1) of 230 A UL algemeen gebruik. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montagekit met alle benodigde schroeven, ringen en hulsjes voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500504208
Netto gewicht	3,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 2073,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	238 x 166 x 180 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	275
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	190
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	90
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	18.6425
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	196
Diepte (millimeter):	153

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

