



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 205-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL527102R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL527102R1100
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 205-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF205-40-00-11 is een 4-polige contactor met hoofdstroomrails voor 1000 V IEC of 600 V UL. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 110 kW bij 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 350 A (AC-1) of 250 A UL general use. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), verwerkt hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp, kunnen eenvoudig worden uitgebreid met opzet-hulpcontactblokken en bieden een brede keuze aan accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en hulzen voor het aansluiten van de klemmen, plus schroeven voor de bevestiging van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503782
Netto gewicht	3,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2653,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	238 x 166 x 180 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	350
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	205
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	110
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	22.371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	196
Diepte (millimeter):	152.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

