



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 205-40-00-13 100-250VAC/DC

1SFL527102R1300

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL527102R1300
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 205-40-00-13 100-250VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF205-40-00-13 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met hoofdstroom-bussen. Hij stuurt motoren tot 110 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 350 A (AC-1) of 250 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, het energieverbruik in de kast verlagen en betrouwbaar functioneren in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en doppen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor het monteren van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503652
Netto gewicht	3,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 2653,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	238 x 166 x 180 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	350
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	205
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	110
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	22.371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	196
Diepte (millimeter):	152.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

