



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 205-40-22-13 100-250VAC/DC

1SFL527102R1322

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL527102R1322
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 205-40-22-13 100-250VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC
De AF205-40-22-13 is een 4-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het aansturen van motoren tot 110 kW / 400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenskringen tot 350 A (AC-1) of 250 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V 50/60 Hz en DC), waarmee grote variaties in de stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de schakelkast wordt verminderd en een betrouwbare werking in onstabiele netwerken wordt gegarandeerd. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing oplevert. AF-contactoren hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanvullende hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en bussen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor het monteren van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500503645
Netto gewicht	3,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2681,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	238 x 166 x 180 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	350
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	205
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	110
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	22.371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	196
Diepte (millimeter):	152.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

