



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 205-40-22-14 250-500VAC/DC

1SFL527102R1422

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL527102R1422
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 205-40-22-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 110kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC
De AF205-40-22-14 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voorgemonteerde hulpcontacten en hoofdstroombars, voor motorbesturing tot 110 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 350 A (AC-1) of 250 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote stuurspanningsvariaties opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en hulzen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503621
Netto gewicht	3,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2681,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	238 x 166 x 180 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	350
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	205
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	110
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	22.371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	196
Diepte (millimeter):	152.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

