



Magneetschakelaar Magneetschakelaar /
AFS Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig
Spoel code: 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 265-30-12-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL547082R1112

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL547082R1112
Oude artikelnummer	AFS265-30-12-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 265-30-12-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig Spoel code: 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS265-30-12-11 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met vooraf gemonteerde zijhulpcontacten: links 1 blok (1 maak + 1 verbreek) en rechts vast 1 blok (1 verbreek), met aansluitingen via hoofdkring-aansluitrails. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 132 kW/400 V AC (AC-3) of 200 hp/480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 400 A (AC-1) of 350 A UL general use. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers en voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor veilig gebruik van machines en apparatuur. Een duidelijk herkenbaar geel laag-energie hulpcontactblok borgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), verwerkt hij grote variaties in stuurspanning, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500541494
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2150,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	74.57
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

