



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 265-30-12-14 250-500VAC/DC

1SFL547082R1412

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL547082R1412
Oude artikelnummer	AFS265-30-12-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 265-30-12-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS265-30-12-14 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met voormonteerd 1 links (1 N.O + 1 N.C.) en vast 1 rechts (1 N.C.) zijgemonteerde hulpcontactblokken en hoofdcircuit-aansluitrails. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 132 kW / 400 V AC (AC-3) of 200 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 400 A (AC-1) of 350 A UL general use. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers die voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061, en waarborgen het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok verzorgt de status-terugkoppeling die vereist is in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie beschikt de contactor over een breed stuurspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in schakelkasten en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500541463
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2571,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	74.57
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

