



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig Spoel code: 34 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 265-30-12-34 250-500VAC/DC

1SFL547082R3412

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL547082R3412
Oude artikelnummer	AFS265-30-12-34
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 265-30-12-34 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 132kW 400V 3-Polig Spoel code: 34 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS265-30-12-34 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voormonteerd 1 links (1 N.O + 1 N.C.) en vast 1 rechts (1 N.C.) zijgemonteerde hulpcontactblokken en Main Circuit Bars-aansluitingen. Geschikt voor het schakelen en bedienen van motoren tot 132 kW / 400 V AC (AC-3) of 200 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 400 A (AC-1) of 350 A UL general use. AFS-contactoren laten zich eenvoudig integreren in systemen van machinebouwers en voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – wat de veilige inzet van machines en apparatuur ondersteunt. Een gemakkelijk herkenbaar geel, energiearm hulpcontactblok zorgt voor de status-terugkoppeling die vereist is in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (250–500 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote stuurspanningsvariaties opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de kast en garandeert hij een betrouwbare werking in onstabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opzet-hulpcontactblokken en een brede reeks aanvullende accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500541456
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2656,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	74.57
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

