



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 265-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL547102R1100

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL547102R1100
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 265-40-00-11 24-60VAC 20-60VDC

Omschrijving

Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF265-40-00-11 is een 4-polige 1000 V IEC- of 600 V UL-contactor met hoofdstroomrails, geschikt voor het aansturen van motoren tot 132 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 400 A (AC-1) of 300 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), waardoor grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in het paneel afneemt en betrouwbaar functioneren in instabiele netwerken gewaarborgd is. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montagekit met alle noodzakelijke schroeven, ringen en hulzen voor het aansluiten van de klemmen, plus schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500503775
Netto gewicht	5,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3236,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	262 x 212 x 212 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	184
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

