



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 265-40-22-12 48-130VAC/DC

1SFL547102R1222

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL547102R1222
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 265-40-22-12 48-130VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC
De AF265-40-22-12 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voorgemonteerde hulpcontacten en hoofdrails voor het hoofdstroomcircuit. Hij bestuurt motoren tot 132 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 400 A (AC-1) of 300 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote schommelingen in de stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor een eenduidige werking in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en hulzen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500505144
Netto gewicht	5,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3274,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	262 x 212 x 212 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	184
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

