



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 265-40-11-14 250-500VAC/DC

1SFL547102R1411

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL547102R1411
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 265-40-11-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 140kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC
De AF265-40-11-14 is een 4-polige contactor (1000 V IEC of 600 V UL) met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het aansturen van motoren tot 132 kW / 400 V AC (AC-3) en het schakelen van vermogenscircuits tot 400 A (AC-1) of 300 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, vermindert hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat zorgt voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een uitgebreid assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en bussen voor het aansluiten van de klemmen, plus schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500505090
Netto gewicht	5,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3255,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	262 x 212 x 212 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	400
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	29.828
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	184.4
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

