



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 69 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 400-30-12-69 48-130VAC/DC

1SFL577081R6912

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL577081R6912
Oude artikelnummer	AFS400-30-12-69
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 400-30-12-69 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 69 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS400-30-12-69 is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde zijhulpcontactblokken: links 1 (1 N.O. + 1 N.C.) en rechts vast 1 (1 N.C.), met aansluitingen voor hoofdstroombussen. Hij stuurt motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) of 350 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 600 A (AC-1) of 550 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers en voldoen aan de normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor veilig gebruik van uw machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok verzorgt de statusfeedbackcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (48–130 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de besturingskast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactors hebben een blokvormig ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540923
Netto gewicht	10,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3758,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	375 x 280 x 310 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	600
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	400
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	111.855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	186
Hoogte (millimeter):	278
Diepte (millimeter):	216

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

