



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 70 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 400-30-12-70 100-250VAC/DC

1SFL577081R7012

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL577081R7012
Oude artikelnummer	AFS400-30-12-70
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 400-30-12-70 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 70 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS400-30-12-70 is een 3-polige contactor voor 1000 V (IEC) of 600 V (UL), met voormonteerde zijgemonteerde hulpcontactblokken: links 1 (1 N.O + 1 N.C.) en rechts vast 1 (1 N.C.), met Main Circuit Bars-aansluitingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) of 350 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenscircuits tot 600 A (AC-1) of 550 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in machinesystemen die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een goed herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok borgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), worden grote variaties in stuurspanning opgevangen, neemt het energieverbruik in de schakelkast af en is betrouwbare werking in instabiele netten gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanvullende hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540916
Netto gewicht	10,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3125,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	375 x 280 x 310 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	600
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	400
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	111.855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	186
Hoogte (millimeter):	278
Diepte (millimeter):	216

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

