



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 71 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 400-30-12-71 250-500VAC/DC

1SFL577081R7112

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL577081R7112
Oude artikelnummer	AFS400-30-12-71
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 400-30-12-71 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 71 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS400-30-12-71 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met vooraf gemonteerde zijhulpcontactblokken: 1 links (1 N.O + 1 N.C.) en 1 rechts vast (1 N.C.), met hoofdstroom-railaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) of 350 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 600 A (AC-1) of 550 A UL algemeen gebruik. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in machinesystemen die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061, wat het veilige gebruik van machines en apparatuur ondersteunt. Een eenvoudig herkenbaar geel hulpcontactblok met laag energieverbruik zorgt voor de status-terugkoppeling die vereist is in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (250–500 V, 50/60 Hz en DC), verwerkt hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor duidelijke schakelingen in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540909
Netto gewicht	10,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3804,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	375 x 280 x 310 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	600
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	400
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	111.855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	186
Hoogte (millimeter):	278
Diepte (millimeter):	216

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

