



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 160kW 400V 3-Polig Spoel code: 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 305-30-12-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL587082R1112

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL587082R1112
Oude artikelnummer	AFS305-30-12-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 305-30-12-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetsch. 160kW 400V 3-Polig Spoel code: 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS305-30-12-11 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met vooraf gemonteerde 1 links (1 N.O. + 1 N.C.) en vaste 1 rechts (1 N.C.) zijgemonteerde hulpcontactblokken, met aansluitrails voor de hoofdkring. Geschikt voor het schakelen van motoren tot 160 kW / 400 V AC (AC-3) of 250 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 500 A (AC-1) of 400 A UL general use. AFS-contactoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in systemen van machinebouwers die voldoen aan de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – wat het veilige gebruik van uw machines en apparatuur garandeert. Een eenvoudig herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok zorgt voor de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), beheert grote variaties in de stuurspanning, verlaagt het energieverbruik in panelen en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokvormig ontwerp en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met aanbouwbare hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500541449
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3038,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	500
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	305
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	160
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	93.2125
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

