



Magneetschakelaar Magneetschakelaar /
AFS Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig
Spoel code: 13 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 370-30-12-13 100-250VAC/DC

1SFL607082R1312

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL607082R1312
Oude artikelnummer	AFS370-30-12-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 370-30-12-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS370-30-12-13 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voormonteerde zijhulpcontactblokken: links 1 (1 N.O + 1 N.C.) en rechts vast 1 (1 N.C.), en aansluitingen via hoofdcircuitbussen. Hij bestuurt motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) of 300 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 600 A (AC-1) of 520 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers conform de hoofdnormen EN ISO 13849 en EN 62061 — en garanderen het veilige gebruik van uw machines en apparatuur. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok borgt de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V 50/60 Hz en DC), verwerkt hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor onderscheidende schakelingen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540749
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3189,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	600
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	370
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	111.855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

