



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 370-30-12-14 250-500VAC/DC

1SFL607082R1412

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL607082R1412
Oude artikelnummer	AFS370-30-12-14
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 370-30-12-14 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 200kW 400V 3-Polig Spoel code: 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS370-30-12-14 is een 3-polige contactor volgens 1000 V IEC of 600 V UL, met voormonteerd 1 links (1 N.O. + 1 N.C.) en vast 1 rechts (1 N.C.) zij-gemonteerde hulpcontactblokken met hoofdstroomrail-aansluitingen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) of 300 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 600 A (AC-1) of 520 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers die voldoen aan de hoofdstandaarden EN ISO 13849 en EN 62061, wat een veilige inzet van machines en apparatuur garandeert. Een gemakkelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok zorgt voor de status-terugmeldcircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (250–500 V 50/60 Hz en DC), vangt grote variaties in stuurspanning op, vermindert het energieverbruik in de paneelbouw en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype ontwerp, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een extra breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant

Algemene informatie

Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500541364
Netto gewicht	4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3817,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	203 x 263 x 289 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	600
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	370
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	111.855
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	140
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

