



# Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC

AF 370-40-22-11 24-60VAC 20-60VDC

1SFL607102R1122

Generated on 14-3-2026

## Algemene informatie

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment        |  Nederland |
| Bestelnummer       | 1SFL607102R1122                                                                             |
| ETIM Productklasse | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                |
| Merknaam           | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma    | Magneetschakelaar / AF                                                                      |
| Type               | AF 370-40-22-11 24-60VAC 20-60VDC                                                           |

## Omschrijving

Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 2NO + 2NC  
De AF370-40-22-11 is een 4-polige contactor – 1000 V IEC of 600 V UL – met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor motorbesturing tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van stroomkringen tot 525 A (AC-1) of 420 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in onstabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en bussen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor de montage van het apparaat.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 7320500504345                  |
| Netto gewicht         | 5,7 Kilogram                   |
| Land van herkomst     | DE                             |

Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 4242,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026         |
| Conditiegroep | DC                 |



## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 5,7 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 262 x 212 x 212 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900                   |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 24 - 60            |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 20 - 60            |
| Type stuurspanning:                              | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 525                |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 370                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 200                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 2                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 4                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 44.742             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 1000 - 1000        |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 1000 - 1000        |
| Breedte (millimeter):                            | 184                |
| Hoogte (millimeter):                             | 225                |
| Diepte (millimeter):                             | 180                |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

