



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 370-40-00-12 48-130VAC/DC

1SFL607102R1200

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL607102R1200
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 370-40-00-12 48-130VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC
De AF370-40-00-12 is een 4-polige contactor volgens 1000 V IEC of 600 V UL met hoofdstroomrails. Hij stuurt motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) en schakelt vermogenskringen tot 525 A (AC-1) of 420 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een extra breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en hulzen voor het aansluiten van de klemmen, en schroeven voor het monteren van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500504352
Netto gewicht	5,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 4206,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	262 x 212 x 212 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	525
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	370
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	44.742
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	184
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

