



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 370-40-11-14 250-500VAC/DC

1SFL607102R1411

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL607102R1411
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 370-40-11-14 250-500VAC/DC

Omschrijving

Magneetsch. 200kW 400V 4P Spoel code 14 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC
De AF370-40-11-14 is een 4-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL, met voorgemonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het schakelen van motoren tot 200 kW / 400 V AC (AC-3) en vermogenskringen tot 525 A (AC-1) of 420 A UL general use. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een brede besturingsspanningsrange (250–500 V 50/60 Hz en DC), verwerkt grote variaties in besturingsspanning, vermindert het energieverbruik in de schakelkast en zorgt voor betrouwbare werking in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Inclusief montageset met alle benodigde schroeven, ringen en moeren voor de aansluitklemmen, plus schroeven voor de montage van het apparaat.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500504420
Netto gewicht	5,7 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 4223,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	262 x 212 x 212 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	525
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	370
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	200
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	44.742
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	184
Hoogte (millimeter):	225
Diepte (millimeter):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

