



Magneetschakelaar Magneetschakelaar /
AFS Magneetsch. 400kW 400V 3-Polig
Spoel code: 69 groot spanningsbereik
Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 750-30-12-69 48-130VAC/DC

1SFL637081R6912

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL637081R6912
Oude artikelnummer	AFS750-30-12-69
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 750-30-12-69 48-130VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 400kW 400V 3-Polig Spoel code: 69 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS750-30-12-69 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met vooraf gemonteerde zijhulpcontacten: links 1 (1 maak + 1 verbreek) en rechts vast 1 (1 verbreek), met aansluitingen via Main Circuit Bars voor de hoofdkring. Hij bestuurt motoren tot 400 kW / 400 V AC (AC-3) of 600 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 1050 A (AC-1) of 900 A UL general use. AFS-contactoren zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers volgens de belangrijkste normen EN ISO 13849 en EN 62061 – voor veilig gebruik van uw machines en apparatuur. Een duidelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok borgt de status-terugvoercircuits die vereist zijn in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (48–130 V 50/60 Hz en DC), kan grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt het energieverbruik in de kast en zorgt voor betrouwbare werking in onstabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540800
Netto gewicht	10 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 8747,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	375 x 280 x 310 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	1050
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	750
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	400
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	223.71
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	210
Hoogte (millimeter):	283
Diepte (millimeter):	242

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

