



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AFS Magneetsch. 400kW 400V 3-Polig Spoel code: 71 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC

AFS 750-30-12-71 250-500VAC/DC

1SFL637081R7112

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL637081R7112
Oude artikelnummer	AFS750-30-12-71
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AFS
Type	AFS 750-30-12-71 250-500VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 400kW 400V 3-Polig Spoel code: 71 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 2NC De AFS750-30-12-71 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 600 V UL met voorgemonteerde zijkant-hulpcontactblokken: 1 links (1 maak + 1 verbreek) en vast 1 rechts (1 verbreek), met hoofdkring-railverbindingen. Geschikt voor motorbesturing tot 400 kW / 400 V AC (AC-3) of 600 hp / 480 V UL en voor het schakelen van stroombanen tot 1050 A (AC-1) of 900 A UL general use. AFS-contactors zijn eenvoudig te integreren in systemen van machinebouwers volgens de normen EN ISO 13849 en EN 62061, voor veilig gebruik van machines en equipment. Een duidelijk herkenbaar geel low-energy hulpcontactblok waarborgt de vereiste terugmeldcircuits in machineveiligheidstoepassingen. Dankzij AF-technologie heeft de contactor een breed besturingsspanningsbereik (250–500 V 50/60 Hz en DC), vangt grote variaties in besturingsspanning op, verlaagt het energieverbruik in de schakelkast en zorgt voor zekere werking in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen

Algemene informatie

GTIN code	7320500540787
Netto gewicht	10 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 8747,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	10 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	375 x 280 x 310 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	250 - 500
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	250 - 500
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	1050
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	750
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	400
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	223.71
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	210
Hoogte (millimeter):	283
Diepte (millimeter):	242

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

